


**Perfetto IP66 18W 3000K  
16°**

Design:



1,4 Kg



IP 66 IK 10



| Codice prodotto | Colore |
|-----------------|--------|
| 1035BZ0030      | Nero   |

**Specifiche generali**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia prodotto       | Proiettori per esterni                                                                                                                                                                                                                     |
| Luogo di montaggio       | A terra, parete o soffitto                                                                                                                                                                                                                 |
| Luce per Interni/Esterni | Esterni                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descrizione              | Proiettore equipaggiato con LED COB, adatto a valorizzare spazi esterni dove sia necessaria una luce d'effetto potente ed ecologica. Installabile a parete/soffitto o a terra tramite l'apposito picchetto. Alto grado di protezione IP66. |
| Applicazioni             | Piazzali , Giardini , Facciate , Cortili                                                                                                                                                                                                   |

**Specifiche illuminotecniche**

**i** I valori L.O.R., di UGR e di flusso effettivo sono relativi alla versione di prodotto con fascio standard

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Descrizione lampada              | LED 2400lm 18W 3000K CRI85 |
| Flusso regime termico (lm)       | 2400                       |
| Efficienza L.O.R. (%)            | 74.1                       |
| Flusso effettivo (lm)            | 1778                       |
| Potenza assorbita (W)            | 20,6                       |
| Watt sorgente (W)                | 18                         |
| Temperatura colore (K)           | 3000                       |
| CRI                              | CRI 85                     |
| Tipologia lampada                | LED COB                    |
| Durata di vita della lampada (h) | L80B10 50.000              |
| Gruppo di rischio fotobiologico  | RG1                        |

**Specifiche fisiche**

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Corpo              | Alluminio pressofuso                                                |
| Finiture           | Verniciato poliestere con uno speciale pretrattamento antiossidante |
| Dispositivo ottico | Termoplastico metallizzato a specchio                               |
| Guarnizione        | Silicone                                                            |
| Vetro di chiusura  | Vetro temprato e molato 3 mm, resistente agli shock termici         |
| Viti               | Acciaio inox                                                        |

**Specifiche elettriche**

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Disponibilità driver  | Incluso                          |
| Montaggio driver      | Integrato                        |
| Dimmerabilità         | Regolabile sulla fase            |
| Tensione (V)          | 220/240                          |
| Frequenza (Hz)        | 50/60                            |
| Pressacavo            | Ottone nichelato M16x1,5         |
| Cavo di alimentazione | H05RN-F 3x1 mm², lunghezza 2 mt. |

**Specifiche ottiche**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Distribuzione luminosa | Simmetrica                        |
| Emissione              | Diretta                           |
| Orientamento           | Orientamento di 90° verso l'alto. |
| Puntamento             | Oscillante                        |
| Fascio luminoso        | 16°                               |

**Dimensioni e peso**

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 241 |
| Diametro (mm) | 72  |
| Peso (Kg)     | 1.4 |

**Accessori**

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Codice prodotto | 28-4130-30           |
| Nome            | Cilindro asimmetrico |



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Codice prodotto | 28-4163-30              |
| Nome            | Frangilucente alveolare |
| Finiture        | Verniciato nero         |



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Codice prodotto | 28-04191-47     |
| Nome            | Vetro zigrinato |



|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Codice prodotto    | 84108                   |
| Nome               | Connettore stagno IP 68 |
| Classificazione IP | IP 68                   |



|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Codice prodotto | 28-2377-30                      |
| Nome            | Picchetto in termoplastico nero |




|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Codice prodotto | 28-4208-30              |
| Nome            | Frangilucente alveolare |
| Finiture        | Verniciato nero         |



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Codice prodotto | 28-04190-47     |
| Nome            | Vetro zigrinato |

**Perfetto IP66 30W 3000K  
29°**

Design:



1,4 Kg



IP 66 IK 10



| Codice prodotto | Colore |
|-----------------|--------|
| 1037BX0030      | Nero   |

**Specifiche generali**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia prodotto       | Proiettori per esterni                                                                                                                                                                                                                     |
| Luogo di montaggio       | A terra, parete o soffitto                                                                                                                                                                                                                 |
| Luce per Interni/Esterni | Esterni                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descrizione              | Proiettore equipaggiato con LED COB, adatto a valorizzare spazi esterni dove sia necessaria una luce d'effetto potente ed ecologica. Installabile a parete/soffitto o a terra tramite l'apposito picchetto. Alto grado di protezione IP66. |
| Applicazioni             | Piazzali , Giardini , Facciate , Cortili                                                                                                                                                                                                   |

**Specifiche illuminotecniche**

**i** I valori L.O.R., di UGR e di flusso effettivo sono relativi alla versione di prodotto con fascio standard

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Descrizione lampada              | LED 3500lm 30W 3000K CRI85 |
| Flusso regime termico (lm)       | 3500                       |
| Efficienza L.O.R. (%)            | 74.1                       |
| Flusso effettivo (lm)            | 2594                       |
| Potenza assorbita (W)            | 32,1                       |
| Watt sorgente (W)                | 30                         |
| Temperatura colore (K)           | 3000                       |
| CRI                              | CRI 85                     |
| Tipologia lampada                | LED COB                    |
| Durata di vita della lampada (h) | L80B10 50.000              |
| Gruppo di rischio fotobiologico  | RG1                        |

**Specifiche fisiche**

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Corpo              | Alluminio pressofuso                                                |
| Finiture           | Verniciato poliesteri con uno speciale pretrattamento antiossidante |
| Dispositivo ottico | Termoplastico metallizzato a specchio                               |
| Guarnizione        | Silicone                                                            |
| Vetro di chiusura  | Vetro temprato e molato 3 mm, resistente agli shock termici         |
| Viti               | Acciaio inox                                                        |

**Specifiche elettriche**

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Disponibilità driver  | Incluso                          |
| Montaggio driver      | Integrato                        |
| Tensione (V)          | 220/240                          |
| Frequenza (Hz)        | 50/60                            |
| Pressacavo            | Ottone nichelato M16x1,5         |
| Cavo di alimentazione | H05RN-F 3x1 mm², lunghezza 2 mt. |

**Specifiche ottiche**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Distribuzione luminosa | Simmetrica                        |
| Emissione              | Diretta                           |
| Orientamento           | Orientamento di 90° verso l'alto. |
| Puntamento             | Oscillante                        |
| Fascio luminoso        | 29°                               |
| Note ottiche           |                                   |

**Dimensioni e peso**

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 241 |
| Diametro (mm) | 72  |
| Peso (Kg)     | 1.4 |

**Accessori**

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Codice prodotto | 28-4130-30           |
| Nome            | Cilindro asimmetrico |



|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Codice prodotto | 28-4208-30           |
| Nome            | Frangiluca alveolare |
| Finiture        | Verniciato nero      |



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Codice prodotto | 28-04191-47     |
| Nome            | Vetro zigrinato |



|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Codice prodotto    | 84108                   |
| Nome               | Connettore stagno IP 68 |
| Classificazione IP | IP 68                   |



|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Codice prodotto | 28-2377-30                      |
| Nome            | Picchetto in termoplastico nero |



|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Codice prodotto | 28-4163-30           |
| Nome            | Frangiluca alveolare |
| Finiture        | Verniciato nero      |



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Codice prodotto | 28-04190-47     |
| Nome            | Vetro zigrinato |